脉联 MEM6L-630 智能塑壳断路器

适用范围：

MEM6L 系列智能型塑壳断路器的额定绝缘电压为 1000V，适用于交流 50Hz，额定电压 400V 及以下，额定电流至 630A 的配电网络。在正常情况下，断路器可分别作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。保护线路的过载和短路；对线路的过压、欠压、缺相具有保护功能。断路器体积小、安装方便、工作稳定，分、合、脱扣显示直观，并可进行手动操作， 其综合性能已达到国际同类产品先进水平。

产品特点：

- 高性能微处理器：32 位高性能 ARM 微处理器，实时进行信号处理和智能控制
- 线路实时监测和保护：短路保护、过压保护、欠压保护、过载保护、缺相保护等
- 三段保护功能：采用电子式脱口、具有长延时、短延时和瞬间三段保护功能
- 1.4 英寸液晶屏，菜单式管理；三相电压、负荷电流实时显示
- 跳闸追溯查询：跳闸类型（闭锁、短路、过载、欠压、过压、缺相）识别、显示， 并可

存储、查询、删除

- 远程通信功能：搭配脉联采集器使用，可实现精准的全电量数据采集，以及安全用电报警信息，远程控制等功能
- 便捷的人机交互：液晶显示，菜单式管理，人机界面友好，操作简便；

技术参数：

基础参数				
型号	MEM6L-630			
壳架等级额定电流	400A			
额定电流	252A-630A 连续可调			
额定工作电压	380/400V			
额定频率	50Hz			
额定绝缘电压	AC1000V			
极数	3P			
额定极限短路分断能力	M型	50kA	H型	70kA
额定运行短路分断能力	M型	50kA	H型	70kA
额定短时耐受电压	8000V			
电气使用寿命	3000			
机械使用寿命	7000			
电源				
主电源供电方式	电压取电			
辅助电源供电方式	AC380V 转 DC12V			

通信	
通讯接口	RS485
通信波特率（bps）	1200-9600，默认 9600
ModbusRTU 通信规约	支持（需要定制）
DL/T 645 低压塑壳断路器通信规约	支持
保护	
保护脱扣器类型	电子脱扣、电磁脱扣
保护功能	短路瞬时保护、短路短延时保护、过载长延时保护、过电压保护、欠压保护、缺相保护
附加保护功能	温度保护、电流不平衡保护、接通电流脱口保护
测量精度	
电流测量精度	±0.5%
电压测量精度	±0.5%
有功功率测量功能	±1%
其他功能	
遥信功能	开关状态信息、变位信息、预警信息、故障信息上传
遥测功能	电量、电压、电流、频率、有功、无功、功率因数
遥调功能	支持远程设置参数，升级程序
遥控功能	本体支持远程跳闸；加装电操可远程分、合闸
电动合闸机构	选配
尺寸重量	

3P 外形尺寸 L*W*H （mm）	257-140-155
3P 重量（Kg）	2.5